

Balayeuse thermique à conducteur accompagné



- Poignée commande de la traction mécanique.
- Grand panneau filtrant avec vibreur manuel.
- Courroie de transmission élastique très résistante.
- Commande marche/arrêt aspiration.
- Relevage du balai latéral.
- Réglage de la pression au sol du balai central.
- Grand bac à déchets.

BSW 700 ST/900 ST

- Moteur essence HONDA 4 HP/2,9 kW
- Pente maxi 20%
- Vitesse maximum de travail 4km/h
- Rendement théorique (maxi) 2600 m²/h (BSW 700 ST)
- Rendement théorique (maxi) 3400 m²/h (BSW 900 ST)
- Largeur de travail (1 brosse latérale) 655 mm (BSW 700 ST)
- Largeur de travail (1 brosse latérale) 850 mm (BSW 900 ST)



Balayeuse électrique à conducteur accompagné

BSW 700 ET/900 ET

- Moteur électrique 12V/250W (BSW700ET); 12V/400W (BSW900ET)
- Pente maxi 18-20%
- Vitesse maxi de travail 4km/h
- Type de batterie (option) 1x12V 80 Ah (C 20) (BSW 700 ET); 1x12V 157 Ah (C 20) (BSW 900 ET).
- Rendement théorique (maxi) 2600 m²/h (BSW 700ET)
- Rendement théorique (maxi) 3400 m²/h (BSW 900ET)
- Largeur de travail 655 mm (BSW 700ET)
- Largeur de travail 850 mm (BSW 900ET)

BSW 700 ET BSW 900 ET



	BSW 700 ST	BSW 900 ST	BSW 700 ET	BSW 900 ET
Code	0.021.0002	0.021.0004	0.021.0001	0.021.0003
balai central	510 mm	700 mm	510 mm	700 mm
balai latéral	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
surface filtrante	2 m ²	3,02 m ²	2 m ²	3,02 m ²
capacité bac à déchets	40 l.	60 l.	40 l.	60 l.