

22 l - 1150 W - 190 mbar - 53 l/sec

AS 10 P / I ASL 10 P / I / I Auto

cod. 17051210001 (AS10P)

cod. 17071210001 (ASL10I)

cod. 17021210001 (AS10I)

cod. 17071210190 (ASL10I Auto)

cod. 17091210001 (ASL10P)

Un produit classique et robuste, soumis à de nombreux tests. Le modèle **AS** pour l'aspiration de poussière sèche, et le modèle **ASL** pour les deux typologies d'aspiration, sèche et humide. Les versions I sont équipées d'un conteneur en acier inoxydable. Raccordement possible d'une **brosse électrique** sur la version **AS**, **filtre à cartouche HEPA** en option, porte accessoires et filtres d'évacuation d'air pour une utilisation pratique et multifonctionnelle. La version **AUTO** est équipée uniquement du suceur plat en caoutchouc et d'un tuyau de 4 m, Ø 40.

*Klassieke, sterke en super geteste machines. Het **AS** model voor het opzuigen van droog vuil en het **ALS** model voor het opzuigen van nat & droog vuil. De I versies zijn uitgerust met een roestvrijstalen reservoir. **Dankzij de aansluiting voor powerborstel** op de **AS** versie, op aanvraag leverbaar **Hepa filterpatroon**, accessoires houder en afgezogen luchtfilters zijn deze machines erg handig en universeel toepasbaar. De **AUTO** versie is uitsluitend uitgerust met een speciale rubberen spleetzuigmond en een 4 m lange slang Ø 40.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS

Puissance maximale <i>Max vermogen</i>	W	1150
Puissance nominale <i>Nominaal vermogen</i>	W	1000
Capacité <i>Inhoud</i>	l	22
Capacité utile <i>Bruikbare inhoud</i>	l	10
Débit d'air <i>Luchtdebiet</i>	l/s	53
Vide <i>Vacuüm</i>	mbar	190
Niveau sonore <i>Geluidsniveau</i>	dbA	62
Câble d'alimentation <i>Voedingskabel</i>	m	10
Poids (sans accessoires) <i>Gewicht (zonder accessoires)</i>	kg	8,8 (AS10P) 9,4 (AS10I) 9,2 (ASL10P) 9,8 (ASL10I)
Dimensions <i>Afmetingen</i>	mm	410x410x560

ACCESSOIRES STANDARD Ø 36 STANDAARD ACCESSOIRES Ø 36

Tuyau flexible complet 2,5 m *Complete slang 2,5 m*Tube d'aspiration alu 0,5 m (x 2) *Aluminium zuigslang 0,5 m (x 2)*Embout sol D320 *D320 aluminium vloerzuigmond*Embout raclette D300 (seulement pour AS10)
*D300 trekker (uitsluitend voor ASL10)*Embout textile *Stofzuigmond*Brosse ronde *Ronde borstel*Suceur plat *Spleetzuigmond*Panier filtre *Stoffilter*

Sac filtre en papier (seulement pour AS10)

Papieren filterzak (uitsluitend voor AS10)

Accessoire spécifique en caoutchouc + tuyau 4 m Ø 40 (seulement pour AUTO).
Speciale rubberen accessoire + 4 m lange slang Ø 40 (uitsluitend voor AUTO).



Filtre à cartouche.
Filterpatroon.



Brosse électrique.
Powerborstel.



Dispositif anti-mousse.
Antischuimsysteem.



Sac filtre en papier écologique.
Ecologische papieren filterzak.



Cage support sac avec flotteur.
Mand zaksteun met vlotter.



Crochet fixation câble d'alimentation.
Haak voor voedingskabel.



Embout raclette D300.
Trekker D300.



Embout sol D320.
Vloerzuigmond D320.