

36 l - 1150 W - 190 mbar - 53 l/sec

AS 27 P / IK / IK Auto

cod. 17131210001 (P)

cod. 17111210011 (IK)

cod. 17111210190 (IK Auto)

Aspirateur sec/humide de dimensions moyennes. La version **IK** est équipée d'un conteneur en acier inoxydable et d'un dispositif anti-statique. Filtre supplémentaire en nylon fourni, filtre à cartouche HEPA et sac filtre en papier disponibles en option. La version **AUTO** est équipée uniquement du suceur plat en caoutchouc et d'un tuyau de 4 m, Ø 40.

*Middelmatig grote nat/droog stofzuiger. De **IK** versie is uitgerust met een roestvrijstalen reservoir en een antistatisch systeem. Een extra nylon filter wordt standaard geleverd, HEPA filterpatroon en papieren filterzak zijn op aanvraag verkrijgbaar. De **AUTO** versie is uitsluitend uitgerust met een speciale rubberen spleetzuigmond en een 4 m lange slang Ø 40.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS

Puissance maximale <i>Max vermogen</i>	W	1150
Puissance nominale <i>Nominaal vermogen</i>	W	1000
Capacité <i>Inhoud</i>	l	36
Capacité utile <i>Bruikbare inhoud</i>	l	25
Débit d'air <i>Luchtdebiet</i>	l/s	53
Vide <i>Vacuüm</i>	mbar	190
Niveau sonore <i>Geluidsniveau</i>	dbA	62
Câble d'alimentation <i>Voedingskabe</i>	m	10
Poids (sans accessoires) <i>Gewicht (zonder accessoires)</i>	kg	9,7 (P) / 10,4 (IK)
Dimensions <i>Afmetingen</i>	mm	410x410x760

ACCESSOIRES STANDARD Ø 40 STANDAARD ACCESSOIRES Ø 40

Tuyau flexible complet 2,5 m *Complete slang 2,5 m*

Tube d'aspiration "S" *Zuigslang "S"*

Embout sol sec *Droog vloerzuigmond*

Embout raclette *Trekker*

Brosse ronde *Ronde borstel*

Suceur plat *Spleetzuigmond*

Panier filtre *Stoffilter*

Filtre nylon *Nylon filter*

ver. AUTO



Cage support sac avec flotteur.
Mand zaksteun met vlotter.



Embout pour tapis (en option).
Tapijzuigmond (opt).



Dispositif anti-mousse.
Antischuimsysteem.



Filtre nylon.
Nylon filter.



Filtre à cartouche (opt).
Filterpatroon (opt).

