

59 l - 2300 W - 205 mbar - 150 l/sec - 2 motors

AS 30 IK

cod. 18951210011

Aspirateur sec/humide à **2 moteurs**, équipé d'un kit anti-statique. Le système filtrant est composé d'un filtre polyester et d'un filtre à cartouche. Conteneur sec/humide amovible. Panier porte-accessoires.

*Nat/droog stofzuiger met **2 motoren**, uitgerust met een antistatisch systeem. Het filtersysteem bestaat uit een polyester filter + filterpatroon. Uitneembaar nat/droog reservoir. Houder met accessoires.*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS

Puissance maximale <i>Max vermogen</i>	W	2300
Puissance nominale <i>Nominaal vermogen</i>	W	1900
Capacité <i>Inhoud</i>	l	59
Capacité utile <i>Bruikbare inhoud</i>	l	40
Superficie filtrante <i>Filteroppervlak</i>	m²	0,4+0,9 (Filtre à cartouche filterpatroon)
Débit d'air <i>Luchtdebiet</i>	l/s	150
Vide <i>Vacuüm</i>	mbar	205
Niveau sonore <i>Geluidsniveau</i>	dbA	66,5
Câble d'alimentation <i>Voedingskabe</i>	m	10
Poids (sans accessoires) <i>Gewicht (zonder accessoires)</i>	kg	51
Dimensions <i>Afmetingen</i>	mm	765x560x1400

ACCESSOIRES STANDARD Ø 40 STANDAARD ACCESSOIRES Ø 40

Tuyau flexible complet 2,5 m *Complete slang 2,5 m*

Tube d'aspiration "S" *Zuigslang "S"*

Embout sol sec *Droog vloerzuigmond*

Embout raclette *Trekker*

Brosse ronde *Ronde borstel*

Suceur plat *Spleetzuigmond*

Filtre à cartouche (superficie filtrante 0,9 m²) *Filterpatroon (filteroppervlak 0,9 m²)*

Filtre polyester superficie filtrante 0,4 m² *Polyester filter filteroppervlak 0,4 m²*



Système de flottaison et couvercle.
Vlotter en deksel.



Cage support sac.
Mandvormige zaksteun.



Filtre à cartouche.
Filterpatroon.



Filtre polyester.
Polyester filter.



Sac filtre en papier.
Papieren filterzak.



Sac filtre en papier avec bouchon (en option).
Papieren filterzak met klep (opt).