

59 l - 3450 W - 205 mbar - 150 l/sec - 3 motors

AS 40 IK

cod. 18951210011

Aspirateur sec/humide à **3 moteurs**, équipé d'un kit anti-statique. Le système filtrant est composé d'un filtre polyester et d'un filtre à cartouche. Conteneur sec/humide amovible. Panier porte-accessoires. Filtre à cartouche HEPA (en option).

*Nat/droog stofzuiger met **3 motoren**, uitgerust met een antistatisch systeem. Het filtersysteem bestaat uit een polyester filter + filterpatroon. Uitneembaar nat/droog reservoir. Houder met accessoires. HEPA filterpatroon (op aanvraag).*

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNISCHE GEGEVENS

Puissance maximale <i>Max vermogen</i>	W	3450
Puissance nominale <i>Nominaal vermogen</i>	W	2900
Capacité <i>Inhoud</i>	l	59
Capacité utile <i>Bruikbare inhoud</i>	l	40
Superficie filtrante <i>Filteroppervlak</i>	m²	0,4+0,9 (Filtre à cartouche filterpatroon)
Débit d'air <i>Luchtdebiet</i>	l/s	150
Vide <i>Vacuüm</i>	mbar	205
Niveau sonore <i>Geluidsniveau</i>	dbA	66,5
Câble d'alimentation <i>Voedingskabe</i>	m	10
Poids (sans accessoires) <i>Gewicht (zonder accessoires)</i>	kg	49
Dimensions <i>Afmetingen</i>	mm	765x560x1280



Conteneur amovible en acier inoxydable.
Uitneembaar roestvrijstalen reservoir.



Nettoyage filtre avec appareil fermé.
Reiniging filter als het apparaat gesloten is.



Filtre polyester.
Polyester filter.



Cage support sac.
Mandvormige zaksteun.



Système de flottaison et couvercle.
Vlotter en deksel.



Filtre à cartouche.
Filterpatroon.

ACCESSOIRES STANDARD Ø 50 STANDAARD ACCESSOIRES Ø 50

Tuyau flexible complet noir 3 m *Complete zwarte slang 3 m*

Tuyau d'aspiration courbé *Kromme zuigslang*

Brosse sol sec ajustable 0,4 m *Verstelbare droog borstel 0,4 m*

Embout sol humide ajustable 0,4 m *Verstelbare nat vloerzuigmond 0,4 m*

Brosse ronde *Ronde borstel*

Suceur plat *Spleetzuigmond*

Filtre à cartouche (superficie filtrante 0,9 m²)
Filterpatroon (filteroppervlak 0,9 m²)

Filtre polyester superficie filtrante 0,4 m²
Polyester filter filteroppervlak 0,4 m²

Raccordement Ø 50 *Aansluiting Ø 50*
