

80 l - 2300 W - 190 mbar - 100 l/sec - 2 moteurs

AS 59 P / IK / IK Auto

AS 590 P CBN / IK CBN / IK CBM

cod. 17761210001 (AS 59 P)

cod. 17751210011 (AS 59 IK)

cod. 17751210190 (AS 59 IK Auto)

cod. 15351210001 (AS 590 P CBN)

cod. 15281210011 (AS 590 IK CBN)

cod. 15271210011 (AS 590 IK CBM)

Aspirateur sec/humide avec châssis équipé de roues/roulettes ; grande capacité. La version **IK** est équipée d'un conteneur en acier inoxydable et d'un dispositif anti-statique. **Deux moteurs** commutables indépendants. La version **CBN** est équipée d'un conteneur avec système de basculement et de verrouillage. Poignée en plastique et crochets pour câbles. Châssis en plastique anti-choc. La version **CBM** est équipée d'un conteneur avec système de basculement et de verrouillage. Nouveau chariot robuste en métal. Sac filtre en papier avec bouchon, kit d'évacuation, filtre nylon et entretoise pour sac plastique (en option). Filtre à cartouche standard et HEPA (en option). La version **AUTO** est équipée uniquement du suceur plat en caoutchouc et d'un tuyau de 4 m, Ø 40.

*Nat/droog stofzuiger met een chassis voorzien van wielen/zwenkwieltjes en grote inhoud. De **IK** versie is uitgerust met een roestvrijstalen reservoir en een antistatisch systeem. **Twee motoren**, apart inschakelbaar. De **CBN** versie is uitgerust met een reservoir met een kantel- en vergrendelsysteem. Kunststof handvat en kabelhaken. Rijdend frame van schokbestendig kunststof. De **CBM** versie is uitgerust met een reservoir met een kantel- en vergrendelsysteem. Een nieuwe en stevige metalen wagen. Papieren filterzak met klep, afvoerset, nylon filter en tussenstuk voor plastic zak (op aanvraag). Standaard en HEPA filterpatroon (op aanvraag). De **AUTO** versie is uitsluitend uitgerust met een speciale rubberen spleetzuigmond en een 4 m lange slang Ø 40.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS

Puissance maximale <i>Max vermogen</i>	W	2300
Puissance nominale <i>Nominaal vermogen</i>	W	1900
Capacité <i>Inhoud</i>	l	80
Capacité utile <i>Bruikbare inhoud</i>	l	56
Débit d'air <i>Luchtdebiet</i>	l/s	100
Vide <i>Vacuüm</i>	mbar	190
Niveau sonore <i>Geluidsniveau</i>	dbA	65
Câble d'alimentation <i>Voedingskabe</i>	m	10
Poids (sans accessoires) <i>Gewicht (zonder accessoires)</i>	kg	20 (P) / 21,3 (IK)
Dimensions <i>Afmetingen</i>	mm	610x520x920



AS 59 P



Interrupteurs moteurs (AS 59 P/I).
Motor schakelaars (AS 59 P/I).



AS 59 IK



Entretoise pour sac plastique (en option).
Tussenruimte voor plastic zak (opt).



Cage support sac avec flotteur.
Mandvormige zaksteun met vlotter.



Sac filtre en papier avec bouchon (en option).
Papieren filterzak met klep (opt).