

59 l - 2200 W - 245 mbar - 85 l/sec

AZ 35 380 V

cod. 19111208001

Aspirateur industriel de grande capacité, silencieux et offrant une grande superficie filtrante.
Moteur triphasé ($\Delta = 230 \text{ V} - Y = 400 \text{ V}$).
Système mécanique standard de secouage du filtre.
Conteneur sec amovible. Souffleur. Protection thermique moteur. Soupape de sûreté turbine.

*Grote industriële stofzuiger, geruisloos en met een groot filteroppervlak. Driefasige motor ($\Delta = 230 \text{ V} - Y = 400 \text{ V}$).
Standaard mechanische filterschudder. Uitneembaar droog reservoir. Blazer. Thermisch beveiligde motor.
Turbine veiligheidsklep*



Turbine.
Turbine.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE GEGEVENS

Puissance maximale <i>Max vermogen</i>	W	2200
Capacité <i>Inhoud</i>	l	59
Capacité utile <i>Bruikbare inhoud</i>	l	45
Superficie filtrante <i>Filteroppervlak</i>	m²	0,3
Débit d'air <i>Luchtdebiet</i>	l/s	85
Vide <i>Vacuüm</i>	mbar	245
Niveau sonore <i>Geluidsniveau</i>	dB(A)	60
Câble d'alimentation <i>Voedingskabe</i>	m	10
Poids (sans accessoires) <i>Gewicht (zonder accessoires)</i>	kg	100
Dimensions <i>Afmetingen</i>	mm	620x1115x960

ACCESSOIRES STANDARD Ø 50 STANDAARD ACCESSOIRES Ø 50

Tuyau flexible complet 3 m *Complete slang 3 m*

Tuyau d'aspiration courbé *Kromme zuigslang*

Brosse sol sec ajustable 0,4 m *Verstelbare droog borstel 0,4 m*

Brosse ronde *Ronde borstel*

Suceur plat *Spleetzuigmond*

Raccordement Ø 50 *Aansluiting Ø 50*

Panier filtre *Stoffilter*

Système mécanique de secouage du filtre *Mechanische filterschudder*.



Souffleur.
Blazer.



Système mécanique de
secouage du filtre.
Mechanische filterschudder.



Témoins lumineux.
Waarschuwinglampje.



Système filtrant.
Filtersysteem.