

Autolaveuses

Autoportées



MG 75

Cette autolaveuse autoportée de 36 V est idéale pour la propreté et la remise en état de sols difficiles pour les moyennes et grandes surfaces.

La MG 75 est équipée de série :

- de la solution de dosage du détergent et de contrôle du débit d'eau FSS qui permet des économies d'eau et de détergent jusqu'à 50%
- de la technologie de réduction des nuisances sonores FNC
- du système de diffusion uniforme de l'eau FWF
- du nouveau système automatique de remplissage du réservoir eau propre FFF

Caractéristiques techniques



Largeur de travail	750 mm
Largeur du suceur	1015 mm
Dépression	1400 mbar
Moteur d'aspiration	36 V / 670 W
Capacité bacs solution/récupération	170 / 175 L
Rendement théorique	4500 m ² /h
Brosses et diamètre (Nb x ø)	2 x 390 mm
Moteur de brosses	36 V / 1500 W
Vitesse de rotation	185 tr/min
Pression des brosses	60 -100 Kg
Traction	Automatique
Moteur de traction	36 V / 900 W
Vitesse de traction	0-5 Km/h
Pente max. admissible	10%
Rayon de braquage	2000 mm
Batteries	36 V / 240 Ah
Dimensions (L x h x l)	1740 x 1310 x 750 mm
Poids (machine + batteries)	315 + 280 Kg



Double système de remplissage du réservoir d'eau propre: avec un seau et un simple tuyau d'arrosage.



Entretien et maintenance faciles de la machine grâce à l'accès à tous les différents composants. Ex : vérification du niveau des batteries.



Nouveau système basculant permettant de faciliter un nettoyage et une désinfection complet du suceur.



Poste de conduite simple et intuitif avec toutes les commandes à portée de main et siège réglable pour un meilleur confort.