

# Nettoyeur haute pression eau froide

## Michigan XP

**Option:**

Enrouleur de flexible (nu)



Sélecteur  
détergent / cire



Manomètre à bain  
de glycérine

Régulateur de pression



Support câble

Roues grand  
diamètre



## Michigan XP

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau.
- Pompe axiale 3 pistons revêtus céramique, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée.
- T.S. LSP: Total Stop temporisé 24V
- Clapets aspiration / refoulement acier inox.
- Aspiration réglable cire / détergent avec double réservoir incorporé 2 x 5 litres.
- Câble d'alimentation 5m
- Régulateur de pression.
- Châssis haute résistance en acier.

### Option:

- Enrouleur flexible code 6.608.0011

Support pour câble



	Michigan 1515 XP	Michigan 2015 XP
Code	8.657.0002	8.657.0003
Pression de service	30÷150 bar	30÷200 bar
Pression de service	435÷2175 psi	435÷2900 psi
Débit max	450÷900 l/h	450÷900 l/h
Débit max GPM (USA)	1.98÷3.97	1.98÷3.97
Puissance absorbée	5000 W	7000 W
Tours minute	1450	1450
Tension	400/415 V~50 Hz*	400/415 V~50 Hz*

\*voltages et fréquences spéciaux sur demande.